

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99101

	°	'	"		m
B	35	46	32.9648	X	-24 856.476
L	139	39	11.5088	Y	-16 285.990
N	0	06	19.12	H	19.004
				シイト高	37.727

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
99102	60 58 59.2	0.999903	86.433	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99102

	°	'	"		m
B	35	46	34.3296	X	-24 814.554
L	139	39	14.5151	Y	-16 210.413
N	0	06	17.36	H	16.226
				シオト高	37.726

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99103	73 07 36.3		74.985	
99101	240 58 59.2		86.433	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

99102

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99103

	°	'	"		m
B	35	46	35.0400	X	-24 792.791
L	139	39	17.3705	Y	-16 138.664
N	0	06	15.70	H	15.792
				シオト高	37.724

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99102	253 07 36.3		74.985	
99104	345 42 54.7		71.356	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
99103				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99104

° / "		m
B 35 46 37.2825 ✓	X	-24 723.648 ✓
L 139 39 16.6645 ✓	Y	-16 156.268 ✓
N 0 06 16.12 ✓	II	16.122 ✓
	ジオイド高	37.730 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999903 ✓	
99105	° / " 0 51 22.4 ✓	真数 m 109.399 ✓	
99103	165 42 54.7 ✓	71.356 ✓	
埋標型式	地上	地下 屋上	標識番号 標石 金属標

99104

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99105

	°	'	"		m
B	35	46	40.8317	X	-24 614.273
L	139	39	16.7216	Y	-16 154.634
N	0	06	16.09	H	18.594
				ジオイド高	37.737

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99106	1 34 46.3		66.444	
99107	90 17 30.5		99.420	
99104	180 51 22.4		109.399	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
99105				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99106

	°	'	"		m
B	35	46	42.9868	X	-24 547.861
L	139	39	16.7897	Y	-16 152.802
N	0	06	16.06	H	23.081
				ジバト高	37.741

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
99105	181 34 46.3	0.999903	66.444	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

99106

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99107

	°	'	"		m
B	35	46	40.8212	X	-24 614.779
L	139	39	20.6801	Y	-16 055.225
N	0	06	13.78	II	23.722
				シオト高	37.733

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903	m	
99108	90 00 34.9		114.709	
99105	270 17 30.5		99.420	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				99107

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99108

	°	'	"		m
B	35	46	40.8273	X	-24 614.798
L	139	39	25.2474	Y	-15 940.526
N	0	06	11.11	II	24.956
				シオト高	37.727

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99110	90 14 05.5		133.797	
99107	270 00 34.9		114.709	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

99108

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99109

	°	'	"		m
B	35	46	43.3085	X	-24 538.529
L	139	39	29.5970	Y	-15 831.158
N	0	06	08.57	H	25.890
				ジ'木ト'高	37.728

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
99110	° / ' / " 162 22 08.1	0.999903	m 80.612	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

99109

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99110

	°	'	"		m
B	35	46	40.8173	X	-24 615.347
L	139	39	30.5746	Y	-15 806.744
N	0	06	07.99	H	23.303
				シオト高	37.722

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999903	
99108	270 14 05.5	真 数 133.797	
99109	342 22 08.0	80.612	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
			99110

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99111

° / "		m
B 35 46 32.4399	X	-24 873.722
L 139 39 35.1306	Y	-15 692.787
N 0 06 05.31	H	13.407
	ジオイド高	37.699

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999903	
	° / "	真 数	
99115	85 15 33.7	m 143.295	
99112	153 12 07.7	104.746	
埋標型式	地 上	地下 量土	標識番号
			石 金属標

99111

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99112

	°	'	"		m
B	35	46	29.4090	X	-24 967.209
L	139	39	37.0174	Y	-15 645.568
N	0	06	04.20	H	18.772
				ジ'オト'高	37.691

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99113	201 19 57.8		109.138	
99111	333 12 07.7		104.746	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

99112

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99113

	°	'	"		m
B	35	46	26.1083	X	-25 068.860
L	139	39	35.4438	Y	-15 685.267
N	0	06	05.11	H	25.432
				ジオイド高	37.686

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99112	21 19 57.8		109.138	
99114	207 25 03.3		96.853	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

99113

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99114

	°	'	"		m
B	35	46	23.3163	X	-25 154.826
L	139	39	33.6742	Y	-15 729.861
N	0	06	06.14	H	29.473
				シオト高	37.682

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
99113	27 25 03.3	0.999903	96.853	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99115

	°	'	"		m
B	35	46	32.8323	X	-24 861.881
L	139	39	40.8155	Y	-15 549.996
N	0	06	01.99	H	8.795
				シオト高	37.694

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99116	85 21 06.0		134.090	
99111	265 15 33.7		143.295	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
99115				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99116

	°	'	"		m
B	35	46	33.1924	X	-24 851.015
L	139	39	46.1360	Y	-15 416.360
N	0	05	58.88	H	8.486
				シオト高	37.688

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99117	85 37 18.6		145.354	
99115	265 21 06.0		134.090	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				99116

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99117

	°	'	"		m
B	35	46	33.5606	X	-24 839.920
L	139	39	51.9056	Y	-15 271.445
N	0	05	55.50	H	7.429
				シオト高	37.683

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99118	194 02 36.9		86.859	
99116	265 37 18.6		145.354	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石 金属標

99117

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99118

	°	'	"		m
B	35	46	30.8255	X	-24 924.175
L	139	39	51.0722	Y	-15 292.520
N	0	05	55.98	H	8.851
				ジオイド高	37.678

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
99117	14 02 36.9	0.999903	86.859	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				99118

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99120

	°	'	"		m
B	35	46	24.0711	X	-25 132.222
L	139	39	48.5967	Y	-15 355.050
N	0	05	57.42	H	11.615
				シオト高	37.667

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
99121	204 43 48.8	0.999903	82.160	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

99121

	°	'	"		m
B	35	46	21.6479	X	-25 206.840
L	139	39	47.2334	Y	-15 389.419
N	0	05	58.21	H	12.390
				ジバト高	37.663

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
99120	24 43 48.8		82.160	
10205	195 15 53.6		131.340	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

99121

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」