

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B01

	°	'	"			m
B	35	46	53.3807	✓	X	-24 232.711 ✓
L	139	41	21.7822	✓	Y	-13 013.420 ✓
N	0	05	03.00	✓	H	3.009 ✓
					ジオイド高	37.629 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A99	° ' " 254 29 02.7 ✓	0.999902 ✓	m 218.930 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B01				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B02

	°	'	"		m
B	35	46	55.8824	X	-24 155.207
L	139	41	10.8825	Y	-13 287.015
N	0	05	09.38	H	3.161
				ヰ木ト高	37.645

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10A99	155 16 16.8		149.814	
1A142	253 15 46.5		77.363	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金 属 標

10B02

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B03

	°	'	"			m
B	35	46	59.3772	✓	X	-24 047.312 ✓
L	139	41	05.7099	✓	Y	-13 416.745 ✓
N	0	05	12.41	✓	H	2.002 ✓
					シオト高	37.658 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A142	° / ' / " 156 51 07.7 ✓	0.999902 ✓	m 141.584 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B03

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B04

	°	'	"		m
B	35	46	57.0205	X	-24 119.542
L	139	40	55.3693	Y	-13 676.525
N	0	05	18.45	H	2.917
				ジイト高	37.663

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
1A139	76 06 50.2		93.141	
10B05	155 38 15.9		146.627	
1A138	253 20 41.0		48.743	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B04

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B05

	°	'	"		m
B	35	46	52.6897	X	-24 253.100
L	139	40	57.7859	Y	-13 616.046
N	0	05	17.03	H	2.950
				シオト高	37.652

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A164	251 50 04.2		82.764	
10B04	335 38 15.9		146.627	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				石 標 金属標
10B05				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10B06

	o	f	g
B	35	46	56.2225
L	139	40	44.0874
N	0	05	25.05

		m	
X	-24	143.694	✓✓
Y	-13	959.870	✓✓
H		3.276	✓✓
ｼﾞｵｲｯﾄﾞ 高		37.673	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
	° / "	0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
				10B06

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B07

	°	'	"		m
B	35	46	57.2555	X	-24 111.485
L	139	40	34.7130	Y	-14 195.224
N	0	05	30.53	H	3.528
				ジイト高	37.685

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10A82	° / ' / " 6 30 41.3	0.999902	m 157.037	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B07

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B08

	°	'	"		m
B	35	46	48.7430	X	-24 373.964
L	139	40	38.2998	Y	-14 105.572
N	0	05	28.41	H	4.598
				ジバト高	37.663

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A166	81 36 27.1	0.999902	130.614	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B09

	°	'	"		m
B	35	46	46.4254	X	-24 444.660
L	139	40	20.3923	Y	-14 555.390
N	0	05	38.88	II	8.681
				ジオイド高	37.678

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A174	° / '' 120 56 10.3	0.999903	m 35.413	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
			標 石 金属標	10B09

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B10

	°	'	"		m
B	35	46	51.4269	X	-24 290.225
L	139	40	13.2073	Y	-14 735.565
N	0	05	43.09	H	6.405
				シオト高	37.696

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A179	94 57 01.2		50.991	
1A180	267 06 20.9		240.690	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標
10B10				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B11

	°	'	"		m
B	35	45	54.2760	X	-26 053.815
L	139	41	11.9106	Y	-13 264.040
N	0	05	08.65	H	28.625
				シメ高	37.515

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A618		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B12

	°	'	"		m
B	35	46	46.4120	X	-24 444.442
L	139	40	05.2655	Y	-14 935.261
N	0	05	47.72	H	7.202
				ジオイド高	37.695

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A186	149 05 13.5	0.999903	45.727	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B13

	°	'	"		m
B	35	46	50.0958	X	-24 330.466
L	139	39	54.7995	Y	-15 197.894
N	0	05	53.85	H	8.382
				ジオイド高	37.714

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A180	82 47 16.6		223.761	
1A189	261 22 20.6		98.018	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B13				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B14

	°	'	"		m
B	35	46	40.2085	X	-24 635.422
L	139	40	00.6000	Y	-15 052.749
N	0	05	50.44	H	11.691
				ジオイド高	37.687

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A188	° / ' / " 23 36 40.2	0.999903	m 97.287	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B14

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B15

	°	'	"			m
B	35	46	49.1920	✓✓✓	X	-24 358.024 ✓✓✓
L	139	39	47.9277	✓✓✓	Y	-15 370.508 ✓✓✓
N	0	05	57.87	✓✓✓	H	15.643 ✓✓✓
					ジオイド高	37.720 ✓✓✓

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考	
			縮 尺 係 数	真 数		
1A189		° / ' " 80 21 48.9	0.999903	m		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10B15

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B16

	°	'	"		m	
B	35	46	48.6748	X	-24 373.641	✓✓
L	139	39	40.6520	Y	-15 553.245	✓✓
N	0	06	02.12	H	22.029	✓✓
				ジオイド高	37.727	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A433	° ' " 158 44 28.7 ✓✓		m 164.074 ✓✓	
10B19	246 54 00.2 ✓✓		164.682 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B16

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B17

	°	'	"			m
B	35	46	41.5099	✓✓	X	-24 594.562 ✓✓
L	139	39	43.2123	✓✓	Y	-15 489.337 ✓✓
N	0	06	00.61	✓✓	H	26.510 ✓✓
					ジ'オト'高	37.709 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A433	° / ' / " 356 16 44.9 ✓✓	0.999903 ✓✓	m 68.176 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B17

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B18

	°	'	"		m
B	35	46	37.6671	X	-24 712.654
L	139	39	35.6689	Y	-15 678.983
N	0	06	05.01	H	12.934
				シオト高	37.709

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999903	
		真 数	
1A430	° / "	m	
	139 58 08.4	42.964	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
10B18			

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B19

	°	'	''		m
B	35	46	46.5698	X	-24 438.246
L	139	39	34.6251	Y	-15 704.709
N	0	06	05.64	H	28.557
				ジオ付*高	37.729

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
10B16		° / ″ 66 54 00.2	0.999903	164.682	
埋標型式	地上	地下	量上	標識番号	10B19

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B21

	°	'	"		m
B	35	46	47.3077	X	-24 414.986
L	139	39	23.0558	Y	-15 995.204
N	0	06	12.40	H	29.356
				ジオイド高	37.743

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A199	268 34 43.2	0.999903	131.920	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B21

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B22

	°	'	"		m
B	35	46	46.6308	X	-24 435.425
L	139	39	13.8396	Y	-16 226.683
N	0	06	17.79	H	29.404
				ダブ高	37.752

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A199	80 13 17.4	0.999903	101.090	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B22

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B23

	°	'	"		m
B	35	46	42.3680	X	-24 566.384
L	139	39	04.9512	Y	-16 450.137
N	0	06	22.98	H	21.677
				ジオイド高	37.753

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A201	° ' " 84 57 27.4	0.999903	m 88.383	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10B23

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B24

	°	'	"		m
B	35	46	40.8119	X	-24 614.000
L	139	38	57.7087	Y	-16 632.105
N	0	06	27.21	H	20.883
				ジオイド高	37.758

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A208	277 49 18.1	0.999903	90.168	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標 石 金属標

10B24

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B25

	°	'	"		m
B	35	45	47.6622	X	-26 259.058
L	139	41	51.1296	Y	-12 279.256
N	0	04	45.71	H	28.836
				ジオイド高	37.460

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A765	86 12 17.7		86.990	
1A766	233 29 57.9		107.503	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B25				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B26

	°	'	"		m
B	35	46	31.0335	X	-24 915.250
L	139	38	55.6051	Y	-16 685.501
N	0	06	28.41	H	32.142
				ヰ木ト高	37.741

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A404	276 18 27.6	0.999903	40.382	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B28

	°	'	"		m
B	35	46	37.8204	X	-24 705.568
L	139	38	44.6002	Y	-16 961.477
N	0	06	34.86	H	29.932
				ヰ木ト高	37.768

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A369	205 45 44.0	0.999904	74.856	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B28

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B29

	°	'	"		m
B	35	46	33.0711	X	-24 851.796
L	139	38	41.7786	Y	-17 032.617
N	0	06	36.50	H	30.846
				ジオイド高	37.761

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A370	° / ' / " 45 58 21.2	0.999904	m 57.679	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標

10B29

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B31

	°	'	"		m
B	35	47	07.0497	X	-23 803.678
L	139	38	21.9436	Y	-17 528.677
N	0	06	48.19	H	30.791
				シ'木ト'高	37.856

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A240	° / ' / " 181 17 54.2	0.999904	m 39.701	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B31

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B32

	°	'	"		m
B	35	47	10.7011	X	-23 690.467
L	139	38	08.3543	Y	-17 869.686
N	0	06	56.15	II	28.461
				ジオイド高	37.880

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A249	142 52 31.2		40.846	
1A250	243 42 32.4		25.612	
埋標型式	地 上	地下	量土	標識番号
				標石 金属標

10B32

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B33

	°	'	"		m
B	35	47	05.3635	X	-23 854.839
L	139	38	05.9511	Y	-17 930.365
N	0	06	57.54	H	14.124
				ジバト高	37.871

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A259	292 41 20.6	0.999904	92.649	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B35

	°	'	"		m
B	35	46	58.6305	X	-24 062.693
L	139	38	13.0492	Y	-17 752.540
N	0	06	53.37	H	25.058
				シオト高	37.848

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A265	75 05 14.2		60.372	
1A267	149 03 10.0		172.029	
1A264	235 46 00.4		65.334	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標

10B35

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10B36

	国	
X	-24 040.442	✓
Y	-17 963.835	✓
H	29.464	✓
ジ・木・高	37.860	✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999904	✓	
		° ' "		m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10B36

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B37

	°	'	"		m
B	35	46	55.1383	X	-24 169.656
L	139	38	00.0287	Y	-18 079.724
N	0	07	00.97	H	30.882
				ジオイド高	37.857

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A285	168 28 23.3		57.100	
1A284	349 41 48.2		66.361	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B37				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B38

	°	'	"		m
B	35	46	52.4924	X	-24 251.756
L	139	38	11.0338	Y	-17 803.529
N	0	06	54.53	H	30.365
				ジオイド高	37.838

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A288	220 11 55.5		59.230	
1A269	308 22 00.7		104.655	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
10B38				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B39

	°	'	"		m
B	35	46	46.7585	X	-24 428.728
L	139	38	16.3629	Y	-17 670.057
N	0	06	51.40	H	31.913
				シオト高	37.820

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
H交2	31 30 22.4		132.482	
1A226	232 16 22.0		89.217	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B39				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10B40

o / //				m	
B	35	46	48.1976 ✓✓	X	-24 383.952 ✓✓
L	139	38	07.8760 ✓✓	Y	-17 883.095 ✓✓
N	0	06	56.36 ✓✓	H	32.331 ✓✓
				シバ高	37.833 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999904	真数 m	
		° / "			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属 標 10B40

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10B41

° ' "				m	
B	35	46	52.9178 ✓✓✓	X	-24 237.518 ✓✓✓
L	139	37	49.0035 ✓✓✓	Y	-18 356.727 ✓✓✓
N	0	07	07.41 ✓✓✓	H	16.004 ✓✓✓
				ジオ付高	37.865 ✓✓✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考		
		縮尺係数	真数			
	° / "	0.999904	m			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標	10B41

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

(AREA = 9)

10B42

	o	f	ff			m	
B	35	46	57.8325	✓✓	X	-24 085.664	✓✓
L	139	37	41.4891	✓✓	Y	-18 545.110	✓✓
N	0	07	11.82	✓✓	H	10.684	✓✓
					ジ*材*高	37.884	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° ' "		0.999904	✓	
					III	
埋標型式	地上	地下	土	標識番号	石 金属標	10B42

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B43

	°	'	"		m
B	35	46	53.4332	X	-24 221.282
L	139	37	42.2833	Y	-18 525.450
N	0	07	11.34	H	17.963
				ジオイド高	37.874

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A299	270 24 50.3	0.999904	94.029	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10B43

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B44

	°	'	"		m
B	35	46	49.3059	X	-24 347.870
L	139	37	30.8606	Y	-18 812.568
N	0	07	18.01	H	12.636
				シオト高	37.880

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A308	° / ' / " 136 02 11.4	0.999904	m 68.941	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B44

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B45

	°	'	"		m
B	35	46	48.5874	X	-24 370.537
L	139	37	40.7085	Y	-18 565.311
N	0	07	12.25	H	28.196
				シオト高	37.866

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A316	° / ' / " 150 12 40.2	0.999904	m 75.684	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号 標 石 金属標

10B45

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B46

	°	'	"		m
B	35	46	45.4058	X	-24 469.071
L	139	37	50.0122	Y	-18 331.875
N	0	07	06.80	H	27.179
				ジオイド高	37.849

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A296	° / ' / " 342 30 08.6	0.999904	m 104.182	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B46

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B48

° / "				m	
B	35	46	39.3716 ✓✓	X	-24 654.487 ✓✓
L	139	37	39.6049 ✓✓	Y	-18 593.621 ✓✓
N	0	07	12.87 ✓✓	H	28.756 ✓✓
				ジイ木高	37.849 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距　離		備　考
				縮　尺　係　数 0.999904 ✓✓	真　数 m	
埋標型式	地　上	地下	量土	標識番号	石 金属標	10B48

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B49

° / "		m
B 35 46 41.9487 ✓✓	X	-24 575.938 ✓✓
L 139 37 56.3080 ✓✓	Y	-18 173.991 ✓✓
N 0 07 03.11 ✓✓	H	27.408 ✓✓
	ジオイド高	37.834 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999904 ✓✓	
1A295	° / " ✓✓ 294 13 14.2	真 数 m 63.974 ✓✓	
埋標型式	地 上	地下 量土	標識番号
			標石 金属標
			10B49

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B50

	°	'	"		m
B	35	46	41.5109	X	-24 590.174
L	139	38	10.9076	Y	-17 807.380
N	0	06	54.57	H	28.128
				ヰ木ト高	37.816

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A224	212 10 52.4		80.121	
1A290	268 24 55.5		71.913	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10B50

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10B51

	°	'	"		m
B	35	46	36.8758	X	-24 733.223
L	139	38	14.9663	Y	-17 705.738
N	0	06	52.19	H	33.441
				シオト高	37.801

視準点の名称		平均方向角	距離係数		備考
			縮尺	真数	
		° / "	0.999904	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属 標 10B51

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B52

	°	'	"		m
B	35	46	35.3813	X	-24 778.856
L	139	38	06.5963	Y	-17 916.030
N	0	06	57.07	H	26.401
				シオト高	37.808

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A224	28 37 42.1		137.726	
1A329	215 27 24.7		183.224	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10B52

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B53

	°	'	"		m
B	35	46	28.7761	X	-24 982.119
L	139	38	00.8288	Y	-18 061.287
N	0	07	00.43	H	28.002
				ジオイド高	37.801

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A329	° ' " 35 48 30.7	0.999904	m 66.632	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B54

	°	'	"		m
B	35	46	27.4940	X	-25 021.298
L	139	37	54.3246	Y	-18 224.717
N	0	07	04.23	II	35.006
				ジオイド高	37.807

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A331	215 40 54.3	0.999904	170.166	
埋標型式	地 上	地下	量土	標識番号
				石 金属標

10B54

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B55

	°	'	"		m
B	35	46	24.4761	X	-25 113.854
L	139	37	45.6721	Y	-18 442.211
N	0	07	09.28	H	28.883
				シオト高	37.811

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A332	82 10 33.8		54.873	
1A337	184 45 09.8		169.145	
埋標型式	地 上	地 下	埋 土	標識番号
				標 石 金属標
10B55				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B56

	°	'	"		m
B	35	46	29.1576	X	-24 971.458
L	139	38	22.5269	Y	-17 516.336
N	0	06	47.74	H	31.665
				シオト高	37.776

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A342	181 24 30.8	0.999904	66.955	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10B56

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B57

	°	'	"		m
B	35	46	24.0874	X	-25 127.610
L	139	38	20.5395	Y	-17 566.559
N	0	06	48.89	H	32.847
				シオト高	37.768

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A342	28 33 58.2	0.999904	101.599	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B57

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B58

	°	'	"		m
B	35	46	18.4129	X	-25 302.476
L	139	38	20.3658	Y	-17 571.268
N	0	06	48.98	H	33.746
				シオト高	37.757

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
10B60	105 32 23.9		108.354	
1A355	294 03 21.8		64.354	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B58

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B59

	°	'	″		m
B	35	46	12.3006	X	-25 490.812
L	139	38	19.7246	Y	-17 587.744
N	0	06	49.34	H	35.188
				ヰ木ト高	37.745

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A346	307 40 31.2	0.999904	98.502	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B60

	°	'	"		m
B	35	46	17.4778	X	-25 331.502
L	139	38	24.5242	Y	-17 466.886
N	0	06	46.54	H	34.456
				ジイト高	37.750

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B58	285 32 23.9	0.999904	108.354	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B60

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B61

	°	'	"		m
B	35	46	25.4283	X	-25 086.765
L	139	38	30.2037	Y	-17 323.766
N	0	06	43.25	H	33.125
				ヰ材ト高	37.759

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A358	208 37 49.8	0.999904	36.055	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B62

	°	'	"		m
B	35	46	32.5529	X	-24 867.135
L	139	38	28.8716	Y	-17 356.790
N	0	06	44.04	H	31.460
				ジオイド高	37.776

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A362	148 41 42.3	0.999904	54.521	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B63

B 35 46 21.7596 ✓✓

L 139 38 40.2595 ✓✓

N 0 06 37.36 ✓✓✓

X -25 200.316 ✓✓

Y -17 071.439 ✓✓

H 31.866 ✓✓

シオト高 37.740 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999904	✓	
		° / ′ ″		真数 m		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10B63

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B64

° / "	m
B 35 46 16.9252 ✓	X -25 349.046 ✓
L 139 38 35.0242 ✓	Y -17 203.210 ✓
N 0 06 40.41 ✓	H 33.933 ✓
	シオト高 37.736 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999904 ✓	
1A382	° / "	真 数	
		m 63.727 ✓	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標

10B64

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10B65

		in	
X	-25	519.030	✓
Y	-17	315.265	✓
H		34.790	✓
ジ・木・高		37.730	✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999904	m	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 金属標	10B65

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B66

° / "		m
B 35 46 28.9278 ✓✓	X	-24 979.814 ✓✓
L 139 38 48.6707 ✓✓	Y	-16 859.774 ✓✓
N 0 06 32.46 ✓✓	H	32.648 ✓✓
	ジオイド高	37.745 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904 ✓✓		
1A400	° / " 9 34 56.1 ✓✓		m 76.318 ✓✓	
1A399	190 58 29.0 ✓✓		79.403 ✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金 属 標
				10B66

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B67

	°	'	"		m
B	35	46	23.7750	X	-25 138.560
L	139	38	47.6152	Y	-16 886.585
N	0	06	33.06	H	31.728
				シオト高	37.735

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999904		
1A399	8 14 10.7		81.652	
1A398	189 52 46.4		80.939	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10B67

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B68

	°	'	"		m
B	35	46	14.5052	X	-25 424.078
L	139	38	44.3173	Y	-16 969.956
N	0	06	34.97	II	33.693
				シオト高	37.720

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A393	° ' " 190 26 35.8	0.999904	m 58.618	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B68

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B69

	o	I	H
B	35	46	11.2216 ✓✓✓
L	139	38	49.3263 ✓✓✓

N 0 06 32.03 ✓✓✓

	ln
X	-25 525.511 ✓
Y	-16 844.348 ✓
H	33.197 ✓
ジオイト高	37.707 ✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
1A391		$220^{\circ} 42' 05.0''$	0.999903	45.101 m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石標 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B70

	°	'	"		m
B	35	46	25.5075	X	-25 085.874
L	139	39	02.5154	Y	-16 512.275
N	0	06	24.36	H	21.758
				ジオイド高	37.721

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A413	° / ' / " 174 35 40.0	0.999903	m 61.006	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号 標 石 金属標

10B70

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10B71

H	26.822	✓
シオバ*高	37.703	✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
		° ' "		0.999903		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10B71

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B72

	°	'	"		m
B	35	46	14.7071	X	-25 419.172
L	139	39	12.2739	Y	-16 267.807
N	0	06	18.62	H	33.736
				シイト高	37.688

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A416	276 16 57.4	0.999903	71.956	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B73

	°	'	"		m
B	35	46	34.3103	X	-24 814.554
L	139	39	01.7495	Y	-16 531.004
N	0	06	24.83	H	30.604
				シオト高	37.740

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A411	° / ' / " 356 00 26.8	0.999903	m 49.851	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B73

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B74

	°	'	"		m
B	35	46	31.6505	X	-24 899.422
L	139	40	06.8040	Y	-14 897.389
N	0	05	46.79	H	17.797
				ジオイド高	37.662

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A452	77 04 44.8		65.495	
1A438	210 31 50.5		80.031	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B74				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B75

	°	'	"		m
B	35	46	26.1187	X	-25 069.562
L	139	39	58.8799	Y	-15 096.685
N	0	05	51.41	H	12.625
				ジオイド高	37.659

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A440	124 14 57.7		124.070	
1A441	216 08 50.4		112.999	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標—石 金属標

10B75

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B76

	°	'	"		m
B	35	46	18.4607	X	-25 305.489
L	139	39	57.0989	Y	-15 141.816
N	0	05	52.43	H	31.819
				シオト高	37.646

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A443	° / ' / " 343 13 26.8	0.999903	m 48.190	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B76

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10B77

o / //				m			
B	35	46	12.0058	✓✓	X	-25 504.479	✓✓
L	139	39	58.5954	✓✓	Y	-15 104.571	✓✓
N	0	05	51.54	✓✓	H	32.312	✓✓
					シオト高	37.631	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
	° / "	0.999903	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				石 金属標
				10B77

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B78

	°	'	"		m
B	35	46	17.1417	X	-25 346.432
L	139	40	04.0080	Y	-14 968.363
N	0	05	48.39	H	29.246
				ジオイド高	37.635

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
10B79	45 41 22.0		159.289	
1A446	212 30 30.7		77.419	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B78

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B79

	°	'	"		m
B	35	46	20.7582	X	-25 235.172
L	139	40	08.5385	Y	-14 854.392
N	0	05	45.75	H	28.901
				シオト高	37.638

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B78	225 41 22.0	0.999903	159.289	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B79

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B80

	°	'	"			m
B	35	46	24.6939	✓✓✓	X	-25 114.112 ✓✓✓
L	139	40	14.0472	✓✓✓	Y	-14 715.842 ✓✓✓
N	0	05	42.54	✓✓✓	H	29.598 ✓✓✓
					ジオイド高	37.640 ✓✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A531	° / ' / " 97 31 35.0 ✓✓✓	0.999903 ✓✓✓	m 115.000 ✓✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B80

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B81

	°	'	"		m
B	35	46	04.2734	X	-25 742.855
L	139	40	00.5255	Y	-15 056.500
N	0	05	50.40	H	32.925
				ジバ高	37.612

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A546	344 28 33.0	0.999903	136.843	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B81

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10B82

N 0 05 45.83 ✓

Y -14 860.657 ✓✓

H 32.122 ✓✓

シオト`高 37.598 ✓✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999903	真数 1000000	
		° / "				
埋標型式	地上	地下	土	標識番号	石 金属標	10B82

(AREA = 9)

10B84

ジ・オト・高 37.600 ✓

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B85

	°	'	"		m
B	35	46	10.0781	X	-25 565.025
L	139	40	25.8295	Y	-14 420.670
N	0	05	35.62	H	34.365
				シオト高	37.596

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A559	88 02 27.1	0.999903	119.839	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B86

	°	'	"		m
B	35	46	17.8148	X	-25 326.609
L	139	40	26.1500	Y	-14 412.232
N	0	05	35.45	II	12.428
				ジオイド高	37.612

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A534	° / ' / " 173 19 07.7	0.999903	m 60.842	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B86

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B87

	°	'	"		m
B	35	46	20.5332	X	-25 242.730
L	139	40	23.6079	Y	-14 475.940
N	0	05	36.94	H	9.215
				ジオイド高	37.620

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A532		° ' "		0.999903		
				真 数	m	
		182 02 41.9			36.611	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	10B87

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B88

	°	'	"		m
B	35	46	32.2243	X	-24 882.046
L	139	40	14.1596	Y	-14 712.634
N	0	05	42.49	H	27.116
				ジオイド高	37.655

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A449	178 15 10.6		90.131	
1A450	277 08 35.7		45.162	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B88

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B89

	°	'	"		m
B	35	46	26.1346	X	-25 070.378
L	139	40	30.1875	Y	-14 310.416
N	0	05	33.11	H	11.231
				ジオイド高	37.625

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A525	° / ' / " 313 56 07.2	0.999903	m 126.954	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10B89

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B90

	°	'	"		m
B	35	46	25.8413	X	-25 079.772
L	139	40	39.0665	Y	-14 087.442
N	0	05	27.92	H	25.542
				シオト高	37.615

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A564	° / ' / " 197 25 56.5	0.999902	m 63.735	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B90				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B91

	°	'	"		m
B	35	46	20.7365	X	-25 236.943
L	139	40	35.3908	Y	-14 180.005
N	0	05	30.05	H	27.222
				ジオイド高	37.608

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A564	37 19 17.8		121.194	
1A563	201 23 09.8		98.651	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10B91				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B92

	°	'	"		m
B	35	46	34.2439	X	-24 821.041
L	139	40	44.5339	Y	-13 949.725
N	0	05	24.74	H	7.053
				ジオイド高	37.627

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B93	107 01 49.6	0.999902	149.102	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B92

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B93

	°	'	"		m
B	35	46	32.8343	X	-24 864.706
L	139	40	50.2128	Y	-13 807.175
N	0	05	21.41	H	6.464
				ジオイド高	37.618

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A458	107 05 25.6		156.079	
10B92	287 01 49.6		149.102	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				石 金属標
10B93				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B94

	°	'	"		m
B	35	46	40.2166	X	-24 637.370
L	139	40	54.5759	Y	-13 697.248
N	0	05	18.88	H	4.106
				ジオイド高	37.629

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B95	72 20 15.3	0.999902	228.518	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B95

	°	'	"		m
B	35	46	42.4770	X	-24 568.043
L	139	41	03.2415	Y	-13 479.523
N	0	05	13.82	H	4.308
				シオ木ト高	37.625

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10B94	252 20 15.3	0.999902	228.518	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10B95

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B97

	°	'	"		m
B	35	46	28.4725	X	-24 999.777
L	139	41	07.1214	Y	-13 382.739
N	0	05	11.52	H	7.397
				ジイト高	37.591

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A460	119 19 55.8		82.673	
10B98	287 55 11.4		154.398	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10B97

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10B98

	°	'	"		m
B	35	46	30.0067	X	-24 952.275
L	139	41	01.2695	Y	-13 529.633
N	0	05	14.94	H	6.861
				ジオイド高	37.601

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
			0.999902	m	
10B97		107 55 11.4		154.398	
1A458		287 59 53.5		134.988	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標

10B98

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10B99

ジイト高 37.596 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
1A507		° ' " 92 18 46.3		0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	土	標識番号	石 金属 標	10B99

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」