

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C01

	°	'	"		m
B	35	46	15.3794	X	-25 402.465
L	139	40	46.1389	Y	-13 910.328
N	0	05	23.76	H	13.237
				シオト高	37.586

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A566		° / ' / "		0.999902	m	
		186 07 52.4			88.850	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	石 標 金属標	10C01

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C02

	°	'	"		m
B	35	46	07.4778	X	-25 645.948
L	139	40	45.4791	Y	-13 927.283
N	0	05	24.13	H	28.468
				シオト高	37.570

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A568	° ' " 51 04 41.4	0.999902	m 37.457	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C02

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

(AREA = 9)

10C03

o / //				m			
B	35	46	10.5227 ✓✓	X	-25	551.912	✓✓
L	139	40	40.3919 ✓✓	Y	-14	054.903	✓✓
N	0	05	27.11 ✓✓	H		30.749	✓✓
				ジ*木*高		37.581	✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999902 真数 m	数	
		° / //			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属 標 10C03

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C04

	°	'	"		m
B	35	46	11.5150	X	-25 521.093
L	139	40	34.4637	Y	-14 203.744
N	0	05	30.57	H	33.759
				ジオイド高	37.590

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A575	° ' "	0.999902	m 117.440	
	178 39 25.6			
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10C04				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C05

	°	'	"		m
B	35	46	03.4674	X	-25 768.552
L	139	40	20.9871	Y	-14 542.624
N	0	05	38.43	H	31.094
				ジオイド高	37.588

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A555	160 45 42.7	0.999903	93.429	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C05

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C06

	°	'	"		m
B	35	46	04.7176	X	-25 730.334
L	139	40	28.5261	Y	-14 353.211
N	0	05	34.03	H	30.208
				ジオイド高	37.582

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A557	° / ' / " 85 24 20.7	0.999903	m 37.447	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標
10C06				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C07

	°	'	"		m
B	35	46	03.9701	X	-25 753.622
L	139	40	34.7521	Y	-14 196.875
N	0	05	30.39	H	28.475
				シオト*高	37.574

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A578	264 47 41.6	0.999902	45.960	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C08

	°	'	"		m
B	35	46	21.6638	X	-25 209.379
L	139	41	01.1853	Y	-13 532.139
N	0	05	14.98	H	9.254
				ジオイド高	37.583

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A501	29 55 24.7		45.698	
1A500	115 25 48.0		48.336	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10C08				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C09

o / //				m	
B	35	46	00.8652 ✓✓✓	X	-25 849.890 ✓✓✓
L	139	40	49.4363 ✓✓✓	Y	-13 828.211 ✓✓✓
N	0	05	21.80 ✓✓✓	H	29.008 ✓✓✓
				ジオ付高	37.552 ✓✓✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
1A585	181 50 04.4	0.999902	48.015	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				石 金属標
				10C09

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C10

	°	'	"		m
B	35	45	57.7740	X	-25 945.492
L	139	40	58.1297	Y	-13 610.010
N	0	05	16.71	H	26.915
				シオト*高	37.536

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A626	188 59 48.7	0.999902	55.053	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C11

	°	'	"		m
B	35	46	03.2786	X	-25 775.920
L	139	40	59.8604	Y	-13 566.282
N	0	05	15.71	H	14.596
				シオト高	37.546

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A609	50 01 52.2	0.999902	34.974	
埋標型式	地 上	地下	屋上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C12

	°	'	"		m
B	35	46	03.0837	X	-25 782.286
L	139	41	09.3525	Y	-13 327.885
N	0	05	10.16	II	28.612
				ジオイド高	37.536

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A614	1 34 30.8	0.999902	69.030	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C13

	°	'	"		m
B	35	46	07.4817	X	-25 646.186
L	139	40	54.6050	Y	-13 698.077
N	0	05	18.79	H	11.220
				ヰオト高	37.560

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A592		27 29 01.4		0.999902	103.035	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10C13

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C14

	°	'	"		m
B	35	46	08.2205	X	-25 623.712
L	139	41	02.2451	Y	-13 506.155
N	0	05	14.33	H	24.665
				ジオイド高	37.554

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A496	° ' "	0.999902	m 103.546	
	35 23 02.3			
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C14

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C15

	°	'	"		m
B	35	46	10.6050	X	-25 550.477
L	139	41	08.8197	Y	-13 340.918
N	0	05	10.49	H	27.757
				ヰ木ト高	37.552

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
1A496		° / '				

10C15

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C16

° / "		m
B 35 46 13.1985 ✓	X	-25 470.190 ✓
L 139 40 59.3349 ✓	Y	-13 579.012 ✓
N 0 05 16.04 ✓	H	9.424 ✓
	ジ*木ト*高	37.567 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999902 ✓	
	° / "	真 数	
1A499	22 57 23.2 ✓	m 95.426 ✓	
1A605	194 31 05.6 ✓	63.633 ✓	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標識番号
			標 石 金属標
10C16			

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C17

	°	'	"		m
B	35	46	16.1711	X	-25 378.300
L	139	40	52.0745	Y	-13 761.218
N	0	05	20.29	H	22.537
				ジオイド高	37.581

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A601	313 53 22.9	0.999902	62.688	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C19

	°	'	"		m
B	35	46	21.8920	X	-25 202.883
L	139	41	15.3282	Y	-13 176.936
N	0	05	06.71	H	8.612
				シオト*高	37.569

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A493	224 56 10.2		79.550	
1A460	320 33 53.6		210.563	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10C19				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C20

	°	'	"		m
B	35	46	16.2785	X	-25 375.912
L	139	41	16.1983	Y	-13 155.341
N	0	05	06.19	H	21.044
				ゾイ卜高	37.556

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A491	171 05 37.5	0.999902	104.085	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C20

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C21

	°	'	"		m
B	35	46	12.0222	X	-25 507.258
L	139	41	21.0028	Y	-13 034.867
N	0	05	03.37	H	19.600
				ジオイド高	37.542

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A490	4 50 32.8		55.890	
1A491	285 17 15.0		108.200	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C21

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C22

	°	'	"		m
B	35	46	18.1768	X	-25 317.717
L	139	41	24.5398	Y	-12 945.755
N	0	05	01.32	H	10.891
				ジオイド高	37.552

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A488	° ' " 175 06 26.2	0.999902	m 90.537	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C22

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C23

	°	'	"		m
B	35	46	26.3354	X	-25 066.289
L	139	41	24.5315	Y	-12 945.597
N	0	05	01.34	H	9.479
				シオト高	37.569

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A479	° / ' / " 121 51 18.1	0.999902	m 145.604	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10C23

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C24

	°	'	"		m
B	35	46	27.6518	X	-25 025.409
L	139	41	16.1509	Y	-13 156.010
N	0	05	06.24	II	15.788
				ヰ木ト高	37.580

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A461	61 31 53.9		91.053	
1A460	264 30 38.2		155.391	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C24

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C25

	°	'	"		m
B	35	46	32.6124	X	-24 872.771
L	139	41	22.5510	Y	-12 995.052
N	0	05	02.51	H	22.773
				ジ'木ト'高	37.584

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A461	° / ' / " 216 31 49.9	0.999902	m 135.960	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C25

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

(AREA = 9)

10C26

	m		
X	-24	817.102	
Y	-12	900.622	
H		22.859	
ジ・材・高		37.584	

埋標型式

地上

地一平

是上

標識番号

標一石
金屬標

10C26

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C27

	°	'	"		m
B	35	46	23.2317	X	-25 162.304
L	139	41	34.6860	Y	-12 690.713
N	0	04	55.40	H	11.463
				ヰ木ト高	37.552

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
10C28	41 47 09.4		134.121	
1A479	278 18 52.6		132.629	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C27

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C28

	°	'	"		m
B	35	46	26.4806	X	-25 062.308
L	139	41	38.2385	Y	-12 601.350
N	0	04	53.33	H	21.957
				シオト高	37.555

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A469	59 52 23.9	0.999902	57.909	
10C27	221 47 09.4		134.121	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金 属 標

10C28

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C29

	°	'	"			m
B	35	46	38.8073	✓	X	-24 682.422 ✓
L	139	41	38.0168	✓	Y	-12 606.377 ✓
N	0	04	53.48	✓	H	18.780 ✓
					ヰ木 [*] 高	37.581 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902 ✓		
10C30	° / ' / " 141 19 25.6 ✓		m 149.974 ✓	
10A97	318 24 34.6 ✓		200.324 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10C29				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C30

	°	'	"		m
B	35	46	35.0127	X	-24 799.493
L	139	41	41.7550	Y	-12 512.665
N	0	04	51.29	H	23.090
				ジオイド高	37.570

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C29	° / ' / " 321 19 25.6	0.999902	m 149.974	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10C30				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C31

	°	'	"		m
B	35	46	37.9181	X	-24 710.183
L	139	41	48.1603	Y	-12 351.681
N	0	04	47.55	H	22.949
				ジオイド高	37.569

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C32	° / ' / " 61 42 50.5	0.999902	m 243.098	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C31

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C32

	°	'	"		m
B	35	46	41.6653	X	-24 594.997
L	139	41	56.6773	Y	-12 137.631
N	0	04	42.57	H	20.800
				ヰ木ト高	37.568

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C33	151 45 24.7	0.999902	193.353	
10C31	241 42 50.5		243.098	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金 属 標
10C32				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C33

	°	'	"		m
B	35	46	36.1428	X	-24 765.314
L	139	42	00.3296	Y	-12 046.143
N	0	04	40.43	H	21.688
				ジオイド高	37.553

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902	m	
1A470	151 15 48.5		131.507	
10C32	331 45 24.7		193.353	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金 属 標
10C33				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C34

	°	'	"		m
B	35	46	31.3451	X	-24 913.147
L	139	41	59.7154	Y	-12 061.771
N	0	04	40.78	H	21.587
				ジオイド高	37.543

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
	° ' "	0.999902	m	
1A470	67 34 40.4		85.305	
1A471	153 44 06.9		157.498	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C34

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C36

	°	'	"		m
B	35	46	28.0491	X	-25 014.488
L	139	41	52.9309	Y	-12 232.295
N	0	04	44.74	H	23.049
				ヰ木ト高	37.543

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C37	° / ' / " 142 16 33.4	0.999902	m 158.571	
埋標型式	地 上	地 下	星 土	標識番号
				標 石 金属標
10C36				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C37

	°	'	"		m
B	35	46	23.9840	X	-25 139.899
L	139	41	56.8006	Y	-12 135.282
N	0	04	42.47	H	22.592
				ジオイド高	37.531

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A471	59 09 05.4		166.813	
10C36	322 16 33.4		158.571	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C37

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C38

	°	'	"		m
B	35	46	22.2213	X	-25 194.526
L	139	42	05.6901	Y	-11 912.101
N	0	04	37.27	H	21.918
				ヰ木ト高	37.518

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A472	44 55 47.2	0.999902	139.817	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C39

	°	'	"		m
B	35	46	27.2628	X	-25 039.417
L	139	42	13.4055	Y	-11 718.126
N	0	04	32.77	H	22.390
				シ'木ト'高	37.522

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A472	239 29 09.7	0.999902	110.562	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C39

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C40

	°	'	"		m
B	35	46	20.6938	X	-25 241.877
L	139	42	13.9866	Y	-11 703.799
N	0	04	32.42	H	22.237
				ジオイド高	37.507

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A475	° / ' / " 194 05 48.9	0.999902	m 170.384	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C40

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C41

	°	'	"		m
B	35	46	14.7360	X	-25 425.335
L	139	42	09.5555	Y	-11 815.331
N	0	04	35.00	H	23.777
				シオト高	37.498

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A475	75 24 59.8	0.999902	72.376	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10C41

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C42

	°	'	"		m
B	35	46	17.6622	X	-25 334.845
L	139	42	00.3267	Y	-12 046.992
N	0	04	40.40	H	22.526
				ジバト高	37.514

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A476	245 11 16.3	0.999902	131.743	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C44

	°	'	"		m
B	35	46	18.8620	X	-25 297.339
L	139	41	45.0040	Y	-12 431.769
N	0	04	49.36	H	20.076
				ジオイド高	37.532

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C45	° / ' / " 142 28 47.4	0.999902	m 212.677	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C44

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C45

	°	'	"		m
B	35	46	13.3948	X	-25 466.004
L	139	41	50.1703	Y	-12 302.253
N	0	04	46.32	H	22.463
				ジオイド高	37.515

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A666	255 32 09.8		113.294	
10C44	322 28 47.3		212.677	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10C45

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C46

	°	'	"		m
B	35	46	13.8672	X	-25 450.964
L	139	41	36.5225	Y	-12 645.000
N	0	04	54.30	H	11.890
				ジ'木ト'高	37.530

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A662	° ' " 182 13 03.1	0.999902	m 123.705	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C46

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C47

	°	'	"		m
B	35	46	10.5843	X	-25 552.382
L	139	41	43.3944	Y	-12 472.553
N	0	04	50.28	H	14.793
				ジオイド高	37.516

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A666	46 13 08.9		83.954	
1A665	199 43 52.8		146.276	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10C47

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C48

	°	'	"		m
B	35	46	07.1309	X	-25 658.992
L	139	41	48.6681	Y	-12 340.250
N	0	04	47.19	II	15.903
				ヰ木ト高	37.503

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C49	° / ' / " 127 44 33.7	0.999902	m 193.993	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C48

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C49

	°	'	"		m
B 35 46	03.2850	✓✓	X	-25 777.727	✓✓
L 139 41	54.7818	✓✓	Y	-12 186.862	✓✓
N 0 04	43.61	✓✓	H	16.650	✓✓
			ジオイド高	37.489	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999902	✓✓	
		真 数		
	° / "	m		
1A668	116 55 06.8	109.727	✓✓	
10C48	307 44 33.7	193.993	✓✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C49

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C50

	°	'	"		m
B	35	46	08.5585	X	-25 615.659
L	139	42	07.9602	Y	-11 855.651
N	0	04	35.92	H	22.531
				シオト*高	37.487

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A672	244 42 12.4	0.999902	62.279	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C51

	°	'	"		m
B	35	46	08.3177	X	-25 623.278
L	139	42	13.8964	Y	-11 706.567
N	0	04	32.45	H	22.619
				ジオイド高	37.481

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A676	° / ' / " 138 39 16.0	0.999902	m 74.486	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C51

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C52

	°	'	"		m
B	35	46	02.8267	X	-25 792.628
L	139	42	17.8912	Y	-11 606.456
N	0	04	30.10	H	21.259
				ジオイド高	37.465

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A677	° / ' / " 343 59 12.4	0.999902	m 69.538	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C52

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C54

	°	'	"		m
B	35	46	01.0334	X	-25 847.391
L	139	42	02.8785	Y	-11 983.595
N	0	04	38.87	H	19.289
				ヰ木ト高	37.476

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A669	0 45 38.9		120.661	
1A668	280 44 13.5		107.327	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10C54

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C55

	°	'	"		m
B	35	45	55.2909	X	-26 024.384
L	139	42	03.5033	Y	-11 968.142
N	0	04	38.50	H	24.865
				ヰ木 ^レ 高	37.463

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A690	246 02 16.8	0.999902	73.949	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C56

	°	'	"		m
B	35	45	54.2990	X	-26 054.643
L	139	41	54.4411	Y	-12 195.800
N	0	04	43.79	H	27.795
				ヰ木ト高	37.470

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A687	124 09 01.8	0.999902	53.037	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C57

	°	'	"		m
B	35	45	56.5918	X	-25 983.737
L	139	41	47.3680	Y	-12 373.356
N	0	04	47.93	H	27.915
				ヰ木ト高	37.482

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A693	286 24 20.5	0.999902	136.939	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C58

	°	'	"		m
B	35	46	00.9465	X	-25 849.244
L	139	41	39.1797	Y	-12 578.828
N	0	04	52.72	H	26.711
				ヰヰト高	37.500

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A693	142 16 34.3		121.154	
1A694	214 25 06.1		57.799	
1A663	326 32 38.5		111.072	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C58

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C59

	°	'	"		m
B	35	46	05.4132	X	-25 711.436
L	139	41	34.8362	Y	-12 687.725
N	0	04	55.27	H	20.958
				ジオイド高	37.514

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A661	22 23 45.7		69.461	
1A663	133 26 42.9		65.663	
1A660	239 36 47.7		91.369	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C59

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C60

	°	'	"		m
B	35	46	00.7295	X	-25 855.565
L	139	41	28.9763	Y	-12 835.113
N	0	04	58.69	H	22.530
				ヰ木ト高	37.510

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A658	° / ' / " 330 58 12.1	0.999902	m 34.672	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

10C60

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C61

	°	'	"		m
B	35	45	55.9550	X	-26 002.931
L	139	41	35.2715	Y	-12 677.209
N	0	04	55.00	H	27.643
				ジオイド高	37.494

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A694	31 47 37.2		124.739	
1A695	216 54 45.8		127.280	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C61

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C62

	°	'	"		m
B	35	45	54.9747	X	-26 032.589
L	139	41	20.0938	Y	-13 058.471
N	0	05	03.87	H	28.070
				ジイト高	37.508

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考		
		縮 尺 係 数	真 数			
1A655	° ' " 182 39 54.5	0.999902 真 数 m 86.910				
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10C62

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C63

	°	'	"		m
B	35	45	50.8670	X	-26 159.594
L	139	41	31.4142	Y	-12 774.319
N	0	04	57.24	H	28.292
				シオト高	37.487

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A695	20 37 58.6		58.675	
1A696	200 23 41.7		109.498	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C63

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C66

	°	'	"		m
B	35	45	55.8110	X	-26 005.321
L	139	40	41.1095	Y	-14 037.598
N	0	05	26.65	H	30.640
				ヰイト高	37.550

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A635	108 20 02.8		95.254	
1A637	286 20 53.2		96.029	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10C66

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C67

	°	'	"		m
B	35	46	00.3818	X	-25 864.407
L	139	40	39.8114	Y	-14 069.980
N	0	05	27.42	H	25.221
				ジオイド高	37.561

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A581	155 16 35.6		75.412	
1A580	325 08 59.7		80.112	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C67

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C68

	°	'	"		m
B	35	45	57.2192	X	-25 961.650
L	139	40	34.2738	Y	-14 209.220
N	0	05	30.65	H	30.461
				ジオイド高	37.560

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A637	101 49 35.7		81.216	
1A638	274 13 27.3		47.580	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C68

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C69

	°	'	"		m
B	35	45	57.9284	X	-25 939.492
L	139	40	26.8504	Y	-14 395.637
N	0	05	34.99	H	31.368
				ジバト高	37.570

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A639	° / ' / " 85 35 43.1	0.999903	m 74.654	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10C69				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C70

				o	/	//
B	35	45	57.4007	✓	✓	
L	139	40	15.8945	✓	✓	

N 0 05 41.40 ✓✓

X	-25 955.303 ✓✓
Y	-14 670.841 ✓✓

II	31.839✓
シオト [*] 高	37.581✓

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数	真数	
		° / //	0.999903	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	10C70

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C71

	°	'	"		m
B	35	45	52.3752	X	-26 110.585
L	139	40	25.7604	Y	-14 423.294
N	0	05	35.62	H	31.358
				ジオイド高	37.559

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999903		
1A641	93 02 02.8		68.468	
10D23	211 18 45.0		185.111	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C71

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C73

	°	'	"		m
B	35	45	46.6538	X	-26 287.779
L	139	40	47.5876	Y	-13 875.331
N	0	05	22.85	H	29.832
				ジオイド高	37.524

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A648	115 34 05.6	0.999902	188.943	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C74

	°	'	"		m
B	35	45	41.2588	X	-26 454.276
L	139	40	53.5746	Y	-13 725.208
N	0	05	19.34	H	30.665
				ソート高	37.507

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A648	° ' " 13 26 20.1	0.999902	m 87.360	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C74

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C75

	°	'	"		m
B	35	45	36.7810	X	-26 592.690
L	139	41	04.4965	Y	-13 451.079
N	0	05	12.95	H	29.800
				ジオイド高	37.486

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A703	110 54 16.6		203.672	
1A650	294 32 49.2		174.861	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C75

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C76

	°	'	"		m
B	35	45	41.1476	X	-26 458.367
L	139	41	10.9791	Y	-13 288.044
N	0	05	09.17	H	28.887
				ヰ木ト高	37.488

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A653	° / ' / " 182 33 32.1	0.999902	m 59.051	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C76

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C77

	°	'	"		m
B	35	45	33.5449	X	-26 692.819
L	139	41	15.0436	Y	-13 186.299
N	0	05	06.78	H	29.426
				ジオイド高	37.468

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A703	290 13 36.4	0.999902	79.440	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C77

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C78

	°	'	"		m
B	35	45	33.4317	X	-26 696.618
L	139	41	23.4670	Y	-12 974.717
N	0	05	01.85	H	28.337
				ジオイド高	37.459

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A727	145 24 07.5		75.429	
1A701	229 02 13.3		49.851	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10C78

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C79

o / //				m	
B	35	45	38.8852✓✓	X	-26 528.581✓✓
L	139	41	24.1382✓✓	Y	-12 957.613✓✓
N	0	05	01.47✓✓✓	H	29.166✓✓✓
				ジ・オ・ト・高	37.470✓✓✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
	° / "	0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標 石 金属標
				10C79

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C81

	°	'	"		m
B 35 45 46.8382 ✓				X	-26 283.891 ✓
L 139 41 35.2805 ✓				Y	-12 677.386 ✓
N 0 04 54.98 ✓				H	28.078 ✓
				ジ'木ト'高	37.475 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902 ✓		
10C82	203 24 37.4 ✓		152.789 ✓	
1A696	279 06 52.2 ✓		136.829 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C81

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C82

	°	'	"		m	
B	35	45	42.2861	X	-26 424.089	✓✓
L	139	41	32.8719	Y	-12 738.085	✓✓
N	0	04	56.37	H	27.032	✓✓
				ヰ木ト高	37.468	✓✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		✓✓
10C81	23 24 37.4		152.789	✓✓
1A728	219 09 38.6		104.587	✓✓
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C82

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C83

	°	'	"		m
B	35	45	35.5961	X	-26 630.366
L	139	41	35.8065	Y	-12 664.670
N	0	04	54.65	H	24.309
				ジオイド高	37.451

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A730	153 56 19.2		111.923	
1A729	317 55 03.9		75.778	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C83

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C84

	°	'	"		m
B	35	45	37.8948	X	-26 559.955
L	139	41	47.8901	Y	-12 361.045
N	0	04	47.59	H	28.550
				ジオイド高	37.443

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A748	154 46 06.1		107.423	
1A747	267 16 27.7		65.497	
埋標型式	地 上	地 下	量 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C84

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C85

	°	'	"		m
B	35	45	40.8664	X	-26 468.174
L	139	41	42.1727	Y	-12 504.528
N	0	04	50.94	H	29.441
				ジオイド高	37.455

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
10C86	5 30 23.6	0.999902	181.640	
1A745	190 43 58.8		48.928	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C85

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C86

	°	'	"		m
B	35	45	46.7334	X	-26 287.390
L	139	41	42.8564	Y	-12 487.100
N	0	04	50.55	H	28.522
				ジオイド高	37.467

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A766	106 20 32.3		126.561	
10C85	185 30 23.6		181.640	
埋標型式	地 上	地 下	星 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C86

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C87

	°	'	″		m
B	35	45	48.9444	X	-26 219.847
L	139	41	59.9590	Y	-12 057.429
N	0	04	40.56	H	28.164
				ジオイド高	37.453

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A765	° ' " 256 05 08.2	0.999902	m 139.132	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C87

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C88

	°	'	"		m
B	35	45	43.5613	X	-26 385.721
L	139	41	59.2863	Y	-12 074.552
N	0	04	40.94	H	27.496
				ジイト高	37.443

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A761	° / ' / " 179 01 30.1	0.999902	m 62.360	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
10C88				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C89

	°	'	"		m
B	35	45	50.0621	X	-26 185.606
L	139	42	05.9736	Y	-11 906.311
N	0	04	37.04	H	26.448
				ヰ材ト高	37.450

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A683	254 27 21.6	0.999902	70.928	
埋標型式	地 上	地 下	量 土	標識番号
				標 石 金属標

10C89

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C90

B 35 45 51.7831 ✓✓✓

L 139 42 14.9852 ✓✓✓

N 0 04 31.78 ✓

X -26 132.871 ✓✓

Y -11 679.894 ✓✓

H 24.081 ✓

シオト'高 37.444 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
	° / "	0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				石 金属標
				10C90

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C91

	°	'	"		m
B	35	45	51.8418	X	-26 131.366
L	139	42	24.2224	Y	-11 447.878
N	0	04	26.38	H	24.087
				ジオイド高	37.436

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A781	271 22 11.9	0.999902	123.952	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C92

	°	'	"		m
B	35	45	44.3530	X	-26 361.891
L	139	42	16.2230	Y	-11 649.105
N	0	04	31.04	H	27.020
				ジオイド高	37.428

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A770	° / ' / " 107 15 25.1	0.999902	m 49.236	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C92

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C93

	°	'	″		m
B	35	45	39.6134	X	-26 508.676
L	139	42	38.6294	Y	-11 086.486
N	0	04	17.94	H	18.929
				ジオイド高	37.396

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A791	° / ′ ″ 89 33 26.9	0.999902	m 84.713	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C93

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C94

	°	'	"		m
B	35	45	40.8878	X	-26 469.578
L	139	42	44.2906	Y	-10 944.237
N	0	04	14.63	H	19.918
				ヰ木ト高	37.393

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A791	236 15 18.9	0.999901	69.214	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
				10C94

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C95

	°	'	"		m
B	35	45	41.3103	X	-26 456.882
L	139	42	54.8470	Y	-10 679.064
N	0	04	08.46	H	22.958
				ジイト高	37.383

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A796	221 45 16.6	0.999901	70.950	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

10C95

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C96

	°	'	"		m
B	35	45	34.9534	X	-26 652.562
L	139	42	47.4846	Y	-10 864.234
N	0	04	12.76	H	18.905
				ジオイド高	37.377

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
1A808	226 43 42.4	0.999901	103.218	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C97

	°	'	"		m
B	35	45	36.1742	X	-26 613.991
L	139	42	17.7543	Y	-11 610.972
N	0	04	30.13	H	27.865
				ヰ材ト高	37.409

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
1A822		° / "	0.999902	m	
		70 15 21.6		80.390	
埋標型式	地 上	地 下	標識番号	標 石 金属標	10C97

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C98

	°	'	″		m
B	35	45	29.9030	X	-26 807.360
L	139	42	20.9063	Y	-11 532.050
N	0	04	28.28	H	19.555
				ジオイド高	37.393

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考		
		縮 尺 係 数	真 数			
1A819	° ' '' 246 53 30.1	0.999902 真 数 50.265				
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10C98

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

10C99

	°	'	"		m
B	35	45	27.9231	X	-26 868.255
L	139	42	17.2393	Y	-11 624.240
N	0	04	30.42	H	19.465
				ジバト高	37.392

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
		0.999902		
1A819	48 08 54.1		61.710	
1A823	252 25 02.4		143.514	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
				10C99

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平2.3関公第269号」