

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 03

	°	'	"		m
B	35	47	44.9016	X	-22 638.927
L	139	38	58.3612	Y	-16 612.015
N	0	06	26.99	H	3.749
				シオト高	37.893

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
10A05		° ' "	0.999903	m	
			187.641		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					NO. 03

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 19

	o	/	//			m	
B	35	47	21.0969	✓✓	X	-23 377.027	✓✓
L	139	40	41.8099	✓✓	Y	-14 015.848	✓✓
N	0	05	26.43	✓✓	H	4.209	✓✓
					シバト高	37.729	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数	真数	
				0.999902	m	
埋標型式	地上	地下	地上	標識番号	石 金属標	NO. 19

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 55

	°	'	"		m
B	35	46	46.8950	X	-24 432.347
L	139	41	15.3091	Y	-13 176.268
N	0	05	06.77	H	3.106
				シオト高	37.622

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
1A160		346 50 13.5	0.999902	m 71.940	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					NO. 55

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 56

	°	'	"		m
B	35	46	46.1113	X	-24 454.032
L	139	40	12.9909	Y	-14 741.271
N	0	05	43.21	H	24.550
				シオト高	37.685

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
1A182		° / '				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 64

	°	'	"		m
B	35	46	41.5296	X	-24 591.636
L	139	38	52.4717	Y	-16 763.580
N	0	06	30.27	H	22.194
				シオ付高	37.766

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999903		
		真 数		
1A208	103 28 00.5	m	43.350	
1A209	280 53 09.8		56.930	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
NO. 64				

座標変換プログラム (PatchJGD)による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第269号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 65

	°	'	"		m
B	35	46	41.2107	X	-24 599.009
L	139	38	02.6974	Y	-18 013.581
N	0	06	59.37	H	23.077
				シオ付高	37.825

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
1A292		° ' " 303 06 26.0	0.999904	m 35.759	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標
					NO. 65

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 74

	°	'	"			m
B	35	46	35.2692	✓	X	-24 787.720 ✓
L	139	40	02.5319	✓	Y	-15 004.489 ✓
N	0	05	49.30	✓	H	11.703 ✓
					シオト高	37.674 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999903 ✓		
		真 数		
1A436	114 05 20.1 ✓	m	57.710 ✓	
1A435	343 59 37.6 ✓		41.799 ✓	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
NO. 74				

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 3 関公第 2 6 9 号」

街区基準点成果表

(AREA = 9)

NO. 78

	o	/	〃			m	
B	35	46	31.4515	✓✓	X	-24 908.890	✓✓
L	139	41	31.9238	✓✓	Y	-12 759.719	✓✓
N	0	04	57.03	✓✓	H	22.789	✓✓
					シオト*高	37.572	✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
				0.999902	m	
埋標型式	地 上	地 下	埋 上	標識番号	石 標 金 属 標	NO. 78

座標変換プログラム (PatchJGD) による

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第269号」