

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1022-1

|   | °   | '  | "         |       | m            |
|---|-----|----|-----------|-------|--------------|
| B | 35  | 44 | 42.5837 ✓ | X     | -28265.315 ✓ |
| L | 139 | 42 | 11.4603 ✓ | Y     | -11771.260 ✓ |
| N | 0   | 04 | 33.7124 ✓ | H     | 32.335 ✓     |
|   |     |    |           | ジオイド高 | 37.303 ✓     |
|   |     |    |           | 柱石長   |              |
|   |     |    |           | 縮尺係数  | 0.999902 ✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離      |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|----------|--|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m        |  |     |
| B1B1-1022-2 |     | 1     | 17  | 35 ✓  | 25.128 ✓ |  |     |
| B1交7        |     | 168   | 37  | 38 ✓  | 22.706 ✓ |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金属標  |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1022-2

|   | °   | '  | ″          |       | m             |
|---|-----|----|------------|-------|---------------|
| B | 35  | 44 | 43.3989 ✓✓ | X     | -28240.195 ✓✓ |
| L | 139 | 42 | 11.4816 ✓✓ | Y     | -11770.693 ✓✓ |
| N | 0   | 04 | 33.7015 ✓✓ | H     | 32.454 ✓✓     |
|   |     |    |            | ジオイド高 | 37.305 ✓✓     |
|   |     |    |            | 柱石長   |               |
|   |     |    |            | 縮尺係数  | 0.999902 ✓✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |              | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m            |     |
| B1B1-1022-3 |     | 17    | 53  | 04    | 13.531       |     |
| B1B1-1022-1 |     | 181   | 17  | 35    | 25.128       |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石<br>金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1022-3

|   | °   | '  | ″         |       | m            |
|---|-----|----|-----------|-------|--------------|
| B | 35  | 44 | 43.8168 ✓ | X     | -28227.319 ✓ |
| L | 139 | 42 | 11.6463 ✓ | Y     | -11766.538 ✓ |
| N | 0   | 04 | 33.6060 ✓ | H     | 32.472 ✓     |
|   |     |    |           | ジオイド高 | 37.306 ✓     |
|   |     |    |           | 柱石長   |              |
|   |     |    |           | 縮尺係数  | 0.999902 ✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |            | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m          |     |
| B1B1-1022-2 |     | 197   | 53  | 04 ✓  | 13.531 ✓   |     |
| B1交8        |     | 352   | 20  | 00 ✓  | 32.175 ✓   |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石<br>金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1023-1

|   | °   | '  | "       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 44.8142 | X     | -28196.616 |
| L | 139 | 42 | 12.6582 | Y     | -11741.075 |
| N | 0   | 04 | 33.0167 | H     | 32.387     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.307     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離    |     | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------|-----|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m      |     |     |
| B1B1-1023-2 |     | 91    | 35  | 30    | 27.509 |     |     |
| B1交8        |     | 272   | 16  | 23    | 29.781 |     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標    | 金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による



基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

| 基準点成果表                                          |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----|--------|------------|----|--|--|
| (座標系9)                                          |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
| B1B1-1023-2                                     |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
| B                                               | °   | '         | "       |     | X      | m          |    |  |  |
|                                                 | 35  | 44        | 44.7906 |     |        | -28197.380 |    |  |  |
| L                                               |     |           |         |     | Y      |            |    |  |  |
|                                                 | 139 | 42        | 13.7526 |     |        | -11713.580 |    |  |  |
| N                                               |     |           |         |     | H      |            |    |  |  |
|                                                 | 0   | 04        | 32.3773 |     |        | 32.297     |    |  |  |
|                                                 |     |           |         |     | ジオイド高  | 37.305     |    |  |  |
|                                                 |     |           |         |     | 柱石長    |            |    |  |  |
|                                                 |     |           |         |     | 縮尺係数   | 0.999902   |    |  |  |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角     |         |     | 距離     |            | 備考 |  |  |
|                                                 |     | ° ' "     |         |     | m      |            |    |  |  |
| B1B1-1023-3                                     |     | 91 02 26  |         |     | 24.947 |            |    |  |  |
| B1B1-1023-1                                     |     | 271 35 30 |         |     | 27.509 |            |    |  |  |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下        | 屋上      | 標識番 | 標石金属標  |            |    |  |  |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |           |         |     |        |            |    |  |  |

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1023-3

|   | °   | '  | "       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 44.7770 | X     | -28197.833 |
| L | 139 | 42 | 14.7454 | Y     | -11688.639 |
| N | 0   | 04 | 31.7973 | H     | 32.071     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.304     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |            | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m          |     |
| B1交14       |     | 106   | 48  | 50    | 16.478     |     |
| B1B1-1023-2 |     | 271   | 02  | 26    | 24.947     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石<br>金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1024-1

|   | °   | '  | "       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 45.6511 | X     | -28170.788 |
| L | 139 | 42 | 11.5013 | Y     | -11770.105 |
| N | 0   | 04 | 33.6941 | H     | 32.488     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.310     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |           | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m         |     |
| B1B1-1024-2 |     | 15    | 10  | 58 ✓  | 15.939 ✓  |     |
| B1交8        |     | 181   | 41  | 06 ✓  | 24.660 ✓  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石 金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

| 基準点成果表                                          |     |       |         |     |            |          |
|-------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|------------|----------|
| (座標系9)                                          |     |       |         |     |            |          |
| B1B1-1024-2                                     |     |       |         |     |            |          |
| B                                               | °   | '     | "       | X   | m          |          |
|                                                 | 35  | 44    | 46.1503 |     | -28155.407 |          |
| L                                               |     |       |         | Y   |            |          |
|                                                 | 139 | 42    | 11.6666 |     | -11765.931 |          |
| N                                               |     |       |         | H   |            |          |
|                                                 | 0   | 04    | 33.5984 |     | 32.427     |          |
|                                                 |     |       |         |     | ジオイド高      | 37.310   |
|                                                 |     |       |         |     | 柱石長        |          |
|                                                 |     |       |         |     | 縮尺係数       | 0.999902 |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角 |         | 距離  |            | 備考       |
|                                                 |     | °     | '       | "   | m          |          |
| B1B1-1024-1                                     |     | 195   | 10      | 58  | 15.939     |          |
| B1B1-1024-3                                     |     | 351   | 43      | 32  | 26.679     |          |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下    | 屋上      | 標識番 | 標石金属標      |          |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |       |         |     |            |          |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |       |         |     |            |          |

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1024-3

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 47.0068 | X     | -28129.009 |
| L | 139 | 42 | 11.5124 | Y     | -11769.770 |
| N | 0   | 04 | 33.6901 | H     | 32.110     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.312     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離    |              | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------|--------------|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m      |              |     |
| B1交9        |     | 9     | 52  | 46    | 28.323 |              |     |
| B1B1-1024-2 |     | 171   | 43  | 32    | 26.679 |              |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 識 号  | 標 石<br>金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

# 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1025-1

|   | °   | '  | "        |       | m           |
|---|-----|----|----------|-------|-------------|
| B | 35  | 44 | 47.8637✓ | X     | -28102.644✓ |
| L | 139 | 42 | 12.8199✓ | Y     | -11736.888✓ |
| N | 0   | 04 | 32.9278✓ | H     | 31.475✓     |
|   |     |    |          | ジオイド高 | 37.313✓     |
|   |     |    |          | 柱石長   |             |
|   |     |    |          | 縮尺係数  | 0.999902✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |         | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|---------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m       |     |
| B1B1-1025-2 |     | 90    | 14  | 31✓   | 16.104✓ |     |
| B1交9        |     | 273   | 08  | 07✓   | 28.068✓ |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石 金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1025-2

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 47.8622 | X     | -28102.712 |
| L | 139 | 42 | 13.4608 | Y     | -11720.786 |
| N | 0   | 04 | 32.5534 | H     | 31.215     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.312     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |            | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m          |     |
| B1B1-1025-3 |     | 93    | 44  | 56    | 16.153     |     |
| B1B1-1025-1 |     | 270   | 14  | 31    | 16.104     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石<br>金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

| 基準点成果表                                          |     |       |         |     |        |            |    |  |  |
|-------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|--------|------------|----|--|--|
| (座標系9)                                          |     |       |         |     |        |            |    |  |  |
| B1B1-1025-3                                     |     |       |         |     |        |            |    |  |  |
| B                                               | °   | '     | "       |     | X      | m          |    |  |  |
|                                                 | 35  | 44    | 47.8286 |     |        | -28103.768 |    |  |  |
| L                                               |     |       |         |     | Y      |            |    |  |  |
|                                                 | 139 | 42    | 14.1023 |     |        | -11704.670 |    |  |  |
| N                                               |     |       |         |     | H      |            |    |  |  |
|                                                 | 0   | 04    | 32.1785 |     |        | 30.868     |    |  |  |
|                                                 |     |       |         |     | ジオイド高  | 37.311     |    |  |  |
|                                                 |     |       |         |     | 柱石長    |            |    |  |  |
|                                                 |     |       |         |     | 縮尺係数   | 0.999902   |    |  |  |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角 |         |     | 距離     |            | 備考 |  |  |
|                                                 |     | °     | '       | "   | m      |            |    |  |  |
| B1交13                                           |     | 98    | 37      | 55  | 37.323 |            |    |  |  |
| B1B1-1025-2                                     |     | 273   | 44      | 56  | 16.153 |            |    |  |  |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下    | 屋上      | 標識番 | 標石金属標  |            |    |  |  |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |       |         |     |        |            |    |  |  |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |       |         |     |        |            |    |  |  |



基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

| 基準点成果表                                          |     |       |         |     |            |  |    |  |  |
|-------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|------------|--|----|--|--|
| (座標系9)                                          |     |       |         |     |            |  |    |  |  |
| B1B1-1026-1                                     |     |       |         |     |            |  |    |  |  |
| B                                               | °   | '     | "       |     | m          |  |    |  |  |
|                                                 | 35  | 44    | 48.6043 | X   | -28079.783 |  |    |  |  |
| L                                               | 139 | 42    | 11.6936 | Y   | -11765.154 |  |    |  |  |
| N                                               | 0   | 04    | 33.5872 | H   | 31.640     |  |    |  |  |
| ジオイド高                                           |     |       |         |     | 37.315     |  |    |  |  |
| 柱石長                                             |     |       |         |     |            |  |    |  |  |
| 縮尺係数                                            |     |       |         |     | 0.999902   |  |    |  |  |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角 |         |     | 距離         |  | 備考 |  |  |
|                                                 |     | °     | '       | "   | m          |  |    |  |  |
| B1B1-1026-2                                     |     | 0     | 19      | 18  | 29.207     |  |    |  |  |
| B1交9                                            |     | 179   | 20      | 50  | 21.329     |  |    |  |  |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下    | 屋上      | 標識番 | 標石金属標      |  |    |  |  |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |       |         |     |            |  |    |  |  |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |       |         |     |            |  |    |  |  |

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

|                                                 |     |       |          |     |             |           |
|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----|-------------|-----------|
| 基準点成果表                                          |     |       |          |     |             |           |
| (座標系9)✓                                         |     |       |          |     |             |           |
| B1B1-1026-2                                     |     |       |          |     |             |           |
| B                                               | °   | '     | ″        |     | m           |           |
|                                                 | 35  | 44    | 49.5519✓ | X   | -28050.579✓ |           |
| L                                               |     |       |          |     |             |           |
|                                                 | 139 | 42    | 11.6985✓ | Y   | -11764.990✓ |           |
| N                                               |     |       |          |     |             |           |
|                                                 | 0   | 04    | 33.5860✓ | H   | 31.050✓     |           |
|                                                 |     |       |          |     | ジオイド高       | 37.317✓   |
|                                                 |     |       |          |     | 柱石長         |           |
|                                                 |     |       |          |     | 縮尺係数        | 0.999902✓ |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角 |          | 距離  |             | 備考        |
|                                                 |     | °     | '        | ″   | m           |           |
| B1交10                                           |     | 1     | 06       | 28✓ | 28.657✓     |           |
| B1B1-1026-1                                     |     | 180   | 19       | 18✓ | 29.207✓     |           |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下    | 屋上       | 標識番 | 標石金属標       |           |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |       |          |     |             |           |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |       |          |     |             |           |

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1027-1

|   | °   | '  | "          |       | m             |
|---|-----|----|------------|-------|---------------|
| B | 35  | 44 | 50.2830 ✓✓ | X     | -28028.081 ✓✓ |
| L | 139 | 42 | 12.6085 ✓✓ | Y     | -11742.100 ✓✓ |
| N | 0   | 04 | 33.0558 ✓✓ | H     | 30.535 ✓✓     |
|   |     |    |            | ジオイド高 | 37.318 ✓✓     |
|   |     |    |            | 柱石長   |               |
|   |     |    |            | 縮尺係数  | 0.999902 ✓✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |      | 距 離      |              | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|------|----------|--------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″    | m        |              |     |
| B1B1-1027-2 |     | 86    | 47  | 38 ✓ | 26.447 ✓ |              |     |
| B1交10       |     | 285   | 23  | 48 ✓ | 23.169 ✓ |              |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 |      | 標 識 番    | 標 石<br>金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1027-2

|   | °   | '  | "         |       | m            |
|---|-----|----|-----------|-------|--------------|
| B | 35  | 44 | 50.3321 ✓ | X     | -28026.602 ✓ |
| L | 139 | 42 | 13.6594 ✓ | Y     | -11715.697 ✓ |
| N | 0   | 04 | 32.4419 ✓ | H     | 30.281 ✓     |
|   |     |    |           | ジオイド高 | 37.317 ✓     |
|   |     |    |           | 柱石長   |              |
|   |     |    |           | 縮尺係数  | 0.999902 ✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離    |     | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------|-----|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m      |     |     |
| B1B1-1027-3 |     | 95    | 18  | 54    | 30.684 |     |     |
| B1B1-1027-1 |     | 266   | 47  | 38    | 26.447 |     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標    | 金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

|                                                 |     |       |         |     |            |    |
|-------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|------------|----|
| 基準点成果表                                          |     |       |         |     |            |    |
| (座標系9)                                          |     |       |         |     |            |    |
| B1B1-1027-3                                     |     |       |         |     |            |    |
| B                                               | °   | '     | ″       | X   | m          |    |
|                                                 | 35  | 44    | 50.2412 |     | -28029.444 |    |
| L                                               |     |       |         | Y   |            |    |
|                                                 | 139 | 42    | 14.8755 |     | -11685.148 |    |
| N                                               |     |       |         | H   |            |    |
|                                                 | 0   | 04    | 31.7313 |     | 29.944     |    |
| ジオイド高                                           |     |       |         |     | 37.316     |    |
| 柱石長                                             |     |       |         |     |            |    |
| 縮尺係数                                            |     |       |         |     | 0.999902   |    |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角 |         | 距離  |            | 備考 |
|                                                 |     | °     | '       | ″   | m          |    |
| B1交12                                           |     | 110   | 40      | 07  | 15.020     |    |
| B1B1-1027-2                                     |     | 275   | 18      | 54  | 30.684     |    |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下    | 屋上      | 標識番 | 標石<br>金属標  |    |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |       |         |     |            |    |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |       |         |     |            |    |

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

| 基準点成果表                                          |     |       |         |     |       |            |    |  |  |
|-------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-------|------------|----|--|--|
| (座標系9)✓                                         |     |       |         |     |       |            |    |  |  |
| B1B1-1028-1                                     |     |       |         |     |       |            |    |  |  |
| B                                               | °   | '     | ″       |     |       | m          |    |  |  |
|                                                 | 35  | 44    | 51.1400 | ✓   | X     | -28001.638 | ✓  |  |  |
| L                                               | 139 | 42    | 11.7176 | ✓   | Y     | -11764.447 | ✓  |  |  |
| N                                               | 0   | 04    | 33.5778 | ✓   | H     | 30.304     | ✓  |  |  |
|                                                 |     |       |         |     | ジオイド高 | 37.321     | ✓  |  |  |
|                                                 |     |       |         |     | 柱石長   |            |    |  |  |
|                                                 |     |       |         |     | 縮尺係数  | 0.999902   | ✓  |  |  |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角 |         |     | 距離    |            | 備考 |  |  |
|                                                 |     | °     | '       | ″   | m     |            |    |  |  |
| B1交10                                           |     | 179   | 58      | 08  | ✓     | 20.294     | ✓  |  |  |
| B1B1-1028-2                                     |     | 354   | 00      | 39  | ✓     | 43.908     | ✓  |  |  |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下    | 屋上      | 標識番 | 標石金属標 |            |    |  |  |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |       |         |     |       |            |    |  |  |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |       |         |     |       |            |    |  |  |

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1028-2

|   | °   | '  | "          |       | m             |
|---|-----|----|------------|-------|---------------|
| B | 35  | 44 | 52.5567 ✓✓ | X     | -27957.974 ✓✓ |
| L | 139 | 42 | 11.5329 ✓✓ | Y     | -11769.028 ✓✓ |
| N | 0   | 04 | 33.6883 ✓✓ | H     | 29.565 ✓✓     |
|   |     |    |            | ジオイド高 | 37.324 ✓✓     |
|   |     |    |            | 柱石長   |               |
|   |     |    |            | 縮尺係数  | 0.999902 ✓✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離       |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----------|--|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m         |  |     |
| B1B1-1028-3 |     | 24    | 39  | 15    | 22.023    |  |     |
| B1B1-1028-1 |     | 174   | 00  | 39    | 43.908    |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金 属 標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓✓✓

B1B1-1028-3

|   | °   | '  | ″         |       | m            |
|---|-----|----|-----------|-------|--------------|
| B | 35  | 44 | 53.2065 ✓ | X     | -27937.960 ✓ |
| L | 139 | 42 | 11.8975 ✓ | Y     | -11759.842 ✓ |
| N | 0   | 04 | 33.4765 ✓ | H     | 29.576 ✓     |
|   |     |    |           | ジオイド高 | 37.325 ✓     |
|   |     |    |           | 柱石長   |              |
|   |     |    |           | 縮尺係数  | 0.999902 ✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離        |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|------------|--|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m          |  |     |
| B1交11       |     | 92    | 17  | 15 ✓  | 93.431 ✓   |  |     |
| B1B1-1028-2 |     | 204   | 39  | 15 ✓  | 22.023 ✓   |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石<br>金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による



## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9)✓✓

B1B1-1029-1

|   | °   | '  | ″          |       | m             |
|---|-----|----|------------|-------|---------------|
| B | 35  | 44 | 52.9764 ✓✓ | X     | -27945.235 ✓✓ |
| L | 139 | 42 | 17.4302 ✓✓ | Y     | -11620.856 ✓✓ |
| N | 0   | 04 | 30.2437 ✓✓ | H     | 27.404 ✓✓     |
|   |     |    |            | ジオイド高 | 37.319 ✓✓     |
|   |     |    |            | 柱石長   |               |
|   |     |    |            | 縮尺係数  | 0.999902 ✓✓   |

| 視準点の名称 |     | 平均方向角 |     |       | 距 離       |  | 備 考 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----------|--|-----|
|        |     | °     | '   | ″     | m         |  |     |
| 1A901  |     | 89    | 42  | 58    | 81.526    |  |     |
| B1交11  |     | 274   | 26  | 34    | 45.780    |  |     |
| 埋標型式   | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石 金 属 標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1030-1

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 51.2759 | X     | -27997.579 |
| L | 139 | 42 | 15.5995 | Y     | -11666.918 |
| N | 0   | 04 | 31.3102 | H     | 29.179     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.317     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称 |     | 平均方向角 |     | 距 離   |              | 備 考 |
|--------|-----|-------|-----|-------|--------------|-----|
|        |     | °     | '   | ″     | m            |     |
| B1交11  |     | 0     | 26  | 05    | 55.897       |     |
| B1交12  |     | 186   | 24  | 50    | 37.404       |     |
| 埋標型式   | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石<br>金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1031-1

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 50.1139 | X     | -28033.420 |
| L | 139 | 42 | 16.5292 | Y     | -11643.609 |
| N | 0   | 04 | 30.7650 | H     | 29.589     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.314     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離    |     | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------|-----|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m      |     |     |
| B1B1-1031-2 |     | 95    | 40  | 23    | 22.237 |     |     |
| B1交12       |     | 267   | 14  | 25    | 27.522 |     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石    | 金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1031-2

|   |     |    |         |       |            |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
|   | °   | '  | ″       |       | m          |
| B | 35  | 44 | 50.0435 | X     | -28035.618 |
| L | 139 | 42 | 17.4100 | Y     | -11621.483 |
| N | 0   | 04 | 30.2502 | H     | 29.490     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.313     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離     |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m       |  |     |
| B1B1-1031-3 |     | 94    | 32  | 38    | 21.687  |  |     |
| B1B1-1031-1 |     | 275   | 40  | 23    | 22.237  |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1031-3

|   | °   | '  | "       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 49.9887 | X     | -28037.336 |
| L | 139 | 42 | 18.2705 | Y     | -11599.866 |
| N | 0   | 04 | 29.7474 | H     | 29.318     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.312     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離     |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m       |  |     |
| B1B1-1031-4 |     | 103   | 46  | 00    | 23.144  |  |     |
| B1B1-1031-2 |     | 274   | 32  | 38    | 21.687  |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1031-4

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 49.8110 | X     | -28042.843 |
| L | 139 | 42 | 19.1655 | Y     | -11577.389 |
| N | 0   | 04 | 29.2242 | H     | 28.973     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.310     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離     |            | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|---------|------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″       | m          |     |
| B1交24       |     | 89    | 00  | 04      | 27.132     |     |
| B1B1-1031-3 |     | 283   | 46  | 00      | 23.144     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 号 | 標 石<br>金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1032-1

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 49.4864 | X     | -28052.729 |
| L | 139 | 42 | 15.5809 | Y     | -11667.457 |
| N | 0   | 04 | 31.3178 | H     | 29.947     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.313     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |         | 距 離        |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|---------|------------|--|-----|
|             |     | °     | '   | ″       | m          |  |     |
| B1B1-1032-2 |     | 180   | 21  | 20      | 14.662     |  |     |
| B1交12       |     | 348   | 33  | 39      | 18.350     |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 号 | 標 石<br>金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1032-2

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 49.0106 | X     | -28067.390 |
| L | 139 | 42 | 15.5781 | Y     | -11667.548 |
| N | 0   | 04 | 31.3186 | H     | 30.033     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.312     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離     |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m       |  |     |
| B1B1-1032-1 |     | 0     | 21  | 20    | 14.662  |  |     |
| B1B1-1032-3 |     | 182   | 21  | 09    | 18.248  |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による



## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9)✓✓

B1B1-1032-3

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 48.4190 | X     | -28085.621 |
| L | 139 | 42 | 15.5492 | Y     | -11668.297 |
| N | 0   | 04 | 31.3344 | H     | 30.155     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.311     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |           | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m         |     |
| B1B1-1032-2 |     | 2     | 21  | 09 ✓  | 18.248 ✓  |     |
| B1交13       |     | 178   | 44  | 18 ✓  | 23.756 ✓  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石 金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓✓

B1B1-1033-1

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 47.7557 | X     | -28106.096 |
| L | 139 | 42 | 16.5753 | Y     | -11642.545 |
| N | 0   | 04 | 30.7337 | H     | 29.833     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.309     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離       |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----------|--|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m         |  |     |
| B1B1-1033-2 |     | 91    | 50  | 24 ✓  | 19.715 ✓  |  |     |
| B1交13       |     | 262   | 36  | 30 ✓  | 25.442 ✓  |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石 金 属 標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1033-2

|   | °   | '  | "       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 47.7360 | X     | -28106.729 |
| L | 139 | 42 | 17.3596 | Y     | -11622.842 |
| N | 0   | 04 | 30.2755 | H     | 29.631     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.308     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離    |            | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------|------------|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m      |            |     |
| B1B1-1033-3 |     | 96    | 36  | 28    | 31.723 |            |     |
| B1B1-1033-1 |     | 271   | 50  | 24    | 19.715 |            |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 識 号  | 標 石<br>金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1033-3

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 47.6189 | X     | -28110.379 |
| L | 139 | 42 | 18.6140 | Y     | -11591.333 |
| N | 0   | 04 | 29.5424 | H     | 29.349     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.306     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離     |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m       |  |     |
| B1交23       |     | 76    | 28  | 20    | 23.455  |  |     |
| B1B1-1033-2 |     | 276   | 36  | 28    | 31.723  |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1034-1

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 47.0576 | X     | -28127.576 |
| L | 139 | 42 | 15.5647 | Y     | -11667.962 |
| N | 0   | 04 | 31.3228 | H     | 30.531     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.308     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離        |            | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|------------|------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″          | m          |     |
| B1交13       |     | 0     | 35  | 30✓        | 18.210✓✓   |     |
| B1B1-1034-2 |     | 192   | 44  | 35✓        | 19.745✓✓   |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識<br>番 号 | 標 石<br>金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

| 基準点成果表                                          |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----|--------|------------|----|--|--|
| (座標系9)                                          |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
| B1B1-1034-2                                     |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
| B                                               | °   | '         | "       |     | X      | m          |    |  |  |
|                                                 | 35  | 44        | 46.4326 |     |        | -28146.833 |    |  |  |
| L                                               |     |           |         |     | Y      |            |    |  |  |
|                                                 | 139 | 42        | 15.3924 |     |        | -11672.317 |    |  |  |
| N                                               |     |           |         |     | H      |            |    |  |  |
|                                                 | 0   | 04        | 31.4223 |     |        | 30.951     |    |  |  |
|                                                 |     |           |         |     | ジオイド高  | 37.307     |    |  |  |
|                                                 |     |           |         |     | 柱石長    |            |    |  |  |
|                                                 |     |           |         |     | 縮尺係数   | 0.999902   |    |  |  |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角     |         |     | 距離     |            | 備考 |  |  |
|                                                 |     | ° ' "     |         |     | m      |            |    |  |  |
| B1B1-1034-1                                     |     | 12 44 35  |         |     | 19.745 |            |    |  |  |
| B1B1-1034-3                                     |     | 163 53 00 |         |     | 14.659 |            |    |  |  |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下        | 屋上      | 標識番 | 石金属標   |            |    |  |  |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |           |         |     |        |            |    |  |  |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |           |         |     |        |            |    |  |  |

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1034-3

|   | °   | '  | "       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 45.9758 | X     | -28160.915 |
| L | 139 | 42 | 15.5551 | Y     | -11668.248 |
| N | 0   | 04 | 31.3265 | H     | 31.176     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.306     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |    | 平均方向角 |    |      | 距離       | 備考        |
|-------------|----|-------|----|------|----------|-----------|
|             |    | °     | '  | "    | m        |           |
| B1B1-1034-4 |    | 195   | 52 | 35 ✓ | 15.373 ✓ |           |
| B1B1-1034-2 |    | 343   | 53 | 00 ✓ | 14.659 ✓ |           |
| 埋標型式        | 地上 | 地下    | 屋上 | 標番   | 識号       | 石標<br>金属標 |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1034-4

|   | °   | '  | ″         |       | m            |
|---|-----|----|-----------|-------|--------------|
| B | 35  | 44 | 45.4959 ✓ | X     | -28175.700 ✓ |
| L | 139 | 42 | 15.3885 ✓ | Y     | -11672.453 ✓ |
| N | 0   | 04 | 31.4229 ✓ | H     | 31.462 ✓     |
|   |     |    |           | ジオイド高 | 37.305 ✓     |
|   |     |    |           | 柱石長   |              |
|   |     |    |           | 縮尺係数  | 0.999902 ✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離     |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m       |  |     |
| B1B1-1034-3 |     | 15    | 52  | 35    | 15.373  |  |     |
| B1交14       |     | 180   | 52  | 54    | 26.905  |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による



## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1035-1

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 44.6177 | X     | -28202.810 |
| L | 139 | 42 | 16.8441 | Y     | -11635.919 |
| N | 0   | 04 | 30.5709 | H     | 31.386     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.302     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |          | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|----------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m        |     |
| B1B1-1035-2 |     | 83    | 22  | 15 ✓  | 27.254 ✓ |     |
| B1交14       |     | 270   | 19  | 38 ✓  | 36.953 ✓ |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石 金属標  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1035-2

|   | °   | '  | ″         |       | m            |
|---|-----|----|-----------|-------|--------------|
| B | 35  | 44 | 44.7210 ✓ | X     | -28199.664 ✓ |
| L | 139 | 42 | 17.9214 ✓ | Y     | -11608.850 ✓ |
| N | 0   | 04 | 29.9418 ✓ | H     | 31.084 ✓     |
|   |     |    |           | ジオイド高 | 37.301 ✓     |
|   |     |    |           | 柱石長   |              |
|   |     |    |           | 縮尺係数  | 0.999902 ✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |           | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m         |     |
| B1交22       |     | 99    | 06  | 49 ✓  | 29.341 ✓  |     |
| B1B1-1035-1 |     | 263   | 22  | 15 ✓  | 27.254 ✓  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石 金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

| 基準点成果表                                          |     |       |         |    |        |            |    |  |  |
|-------------------------------------------------|-----|-------|---------|----|--------|------------|----|--|--|
| (座標系9)                                          |     |       |         |    |        |            |    |  |  |
| B1B1-1036-1                                     |     |       |         |    |        |            |    |  |  |
| B                                               | °   | '     | "       |    | X      | m          |    |  |  |
|                                                 | 35  | 44    | 43.3857 |    |        | -28240.735 |    |  |  |
| L                                               |     |       |         |    | Y      |            |    |  |  |
|                                                 | 139 | 42    | 15.5029 |    |        | -11669.664 |    |  |  |
| N                                               |     |       |         |    | H      |            |    |  |  |
|                                                 | 0   | 04    | 31.3522 |    |        | 32.169     |    |  |  |
|                                                 |     |       |         |    | ジオイド高  | 37.301     |    |  |  |
|                                                 |     |       |         |    | 柱石長    |            |    |  |  |
|                                                 |     |       |         |    | 縮尺係数   | 0.999902   |    |  |  |
| 視準点の名称                                          |     | 平均方向角 |         |    | 距離     |            | 備考 |  |  |
|                                                 |     | °     | '       | "  | m      |            |    |  |  |
| B1B1-1036-2                                     |     | 187   | 31      | 20 | 28.939 |            |    |  |  |
| B1交14                                           |     | 355   | 11      | 57 | 38.274 |            |    |  |  |
| 埋標型式                                            | 地上  | 地下    | 屋上      | 標番 | 識号     | 標石<br>金属標  |    |  |  |
| 「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」 |     |       |         |    |        |            |    |  |  |
| 座標変換プログラム(PatchJGD)による                          |     |       |         |    |        |            |    |  |  |

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1036-2

|   | °   | '  | ″         |       | m            |
|---|-----|----|-----------|-------|--------------|
| B | 35  | 44 | 42.4546 ✓ | X     | -28269.422 ✓ |
| L | 139 | 42 | 15.3536 ✓ | Y     | -11673.452 ✓ |
| N | 0   | 04 | 31.4377 ✓ | H     | 32.112 ✓     |
|   |     |    |           | ジオイド高 | 37.299 ✓     |
|   |     |    |           | 柱石長   |              |
|   |     |    |           | 縮尺係数  | 0.999902 ✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |       | 距 離     |  | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|---------|--|-----|
|             |     | °     | '   | "     | m       |  |     |
| B1B1-1036-1 |     | 7     | 31  | 20    | 28.939  |  |     |
| B1交15       |     | 182   | 02  | 53    | 19.870  |  |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 石 標 金属標 |  |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)

B1B1-1037-1

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 41.6015 | X     | -28295.779 |
| L | 139 | 42 | 17.3768 | Y     | -11622.657 |
| N | 0   | 04 | 30.2542 | H     | 30.785     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.295     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称 |     | 平均方向角 |     |       | 距 離    |            | 備 考 |
|--------|-----|-------|-----|-------|--------|------------|-----|
|        |     | °     | '   | ″     | m      |            |     |
| B1交21  |     | 81    | 01  | 08    | 22.147 |            |     |
| B1交15  |     | 277   | 11  | 42    | 51.919 |            |     |
| 埋標型式   | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 識 号  | 標 石<br>金属標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9)✓

B1B1-1038-1

|   | °   | '  | ″          |       | m             |
|---|-----|----|------------|-------|---------------|
| B | 35  | 44 | 40.8123 ✓✓ | X     | -28320.039 ✓✓ |
| L | 139 | 42 | 15.5027 ✓✓ | Y     | -11669.774 ✓✓ |
| N | 0   | 04 | 31.3476 ✓✓ | H     | 31.256 ✓✓     |
|   |     |    |            | ジオイド高 | 37.295 ✓✓     |
|   |     |    |            | 柱石長   |               |
|   |     |    |            | 縮尺係数  | 0.999902 ✓✓   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     |    | 距 離    |              | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|----|--------|--------------|-----|
|             |     | °     | '   | "  | m      |              |     |
| B1B1-1038-2 |     | 188   | 27  | 38 | 29.324 |              |     |
| B1交15       |     | 351   | 52  | 55 | 31.076 |              |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 |    | 標 識 番  | 標 石<br>金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

## 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1038-2

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 39.8711 | X     | -28349.041 |
| L | 139 | 42 | 15.3325 | Y     | -11674.088 |
| N | 0   | 04 | 31.4453 | H     | 30.625     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.294     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離     |              | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|---------|--------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″       | m            |     |
| B1B1-1038-1 |     | 8     | 27  | 38 ✓    | 29.324 ✓     |     |
| B1B1-1038-3 |     | 180   | 32  | 09 ✓    | 22.988 ✓     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 号 | 標 石<br>金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による



## 基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)  
調製 平成24年 3月 15日

### 基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-1038-3

|   | °   | '  | ″       |       | m          |
|---|-----|----|---------|-------|------------|
| B | 35  | 44 | 39.1252 | X     | -28372.026 |
| L | 139 | 42 | 15.3251 | Y     | -11674.303 |
| N | 0   | 04 | 31.4483 | H     | 29.843     |
|   |     |    |         | ジオイド高 | 37.292     |
|   |     |    |         | 柱石長   |            |
|   |     |    |         | 縮尺係数  | 0.999902   |

| 視準点の名称      |     | 平均方向角 |     | 距 離   |              | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------------|-----|
|             |     | °     | '   | ″     | m            |     |
| B1B1-1038-2 |     | 0     | 32  | 09 ✓  | 22.988 ✓     |     |
| B1交16       |     | 167   | 22  | 49 ✓  | 17.377 ✓     |     |
| 埋標型式        | 地 上 | 地 下   | 屋 上 | 標 識 番 | 標 石<br>金 属 標 |     |

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」  
座標変換プログラム(PatchJGD)による